

AUTOCLAVE

Rezervoare sub presiune pentru vin spumant. Aceste rezervoare sunt utilizate pentru efectuarea fermentației secundare a unui vin spumant. În el puteți produce vinul spumant în conformitate cu metoda de rezervor, cunoscută și sub numele de metoda Charmat. Această metodă impune ca fermentarea secundară să fie efectuată într- un rezervor special sub presiune. Este mult mai simplă, dar și mai rapidă decât metoda clasică, unde fermentația secundară se efectuează în interiorul sticlei

Presiunea de lucru 6 bar.

ECHIPAMENT DE BAZĂ:

- Usa eliptică 485x395mm
- Descărcare parțială robinet cu bilă
- Descărcare totală robinet cu bilă
- Duza de barbotare
- Suprafață de răcire realizată cu cămăși de racire pe 75% din suprafața rezervorului
- Conducte cu cap de spalare
- Indicator de nivel cu teava Ø16mm,
- Robinet de prelevare din inox DIN20 ;
- Termometru analog
- Teaca sonda de temperatura, L. 400mm,
- Conducta de presiune Ø30mm,
- Flansa DN50 PN10 cu N°4 prize, inclinată, pentru agitator
- Izolație 100 mm cu placare inox prin nituire
- Laz rectangular termic
- Urechi de ridicare
- Suport scară
- Picioare reglabile

ECHIPAMENT ADIȚIONAL

- Kit de incalzire vas, cu rezistenta electrica de incalzire, termostat si sistem de circulatie
- Control temperatura de racire
- Agitator permanent SLOW
- Servocomandă electrică pentru supapă rigla de nivel
- Panou automatizare
- Placare izolatie din inox prin sudare, tip termos.



REZERVOARE DIN OȚEL INOXIDABIL

Type	Volume (hl)	D intern (mm)	D extern (mm)	H virola (mm)	H total (mm)
AS15	18,1	1260	1460	1000	2500
AS20	21,1	1260	1460	1250	2750
AS30	33,2	1450	1650	1500	3100
AS50A	53,5	1450	1650	2750	4350
AS50B	53,6	1630	1830	2000	3800
AS75	79,4	1630	1830	3250	5000
AS100A	105,3	1630	1830	4500	6300
AS100B	108	2070	2270	2500	4500
AS120	124,6	2070	2270	3000	5000
AS150A	157,7	2070	2270	4000	6000
AS150B	164,2	1850	2050	5500	7400
AS200A	215,7	2070	2270	5750	7750
AS200B	208	2200	2400	4750	6900
AS250A	260	2300	2500	5500	7650
AS250B	257,9	2250	2450	5750	7900
AS250C	274,3	2450	2650	5000	7200
AS300A	320,8	2450	2650	6000	8200
AS300B	320,8	2700	2900	4500	6900
AKP400	412,5	2450	2650	8000	10300

