

REZERVOARE IZOLATE MODEL IZO

Rezervoare cu manta de răcire și izolație totală, utilizate pentru stabilizarea vinului la rece, fermentare și depozitare. Caracterizat prin performanța de coborîre rapidă a temperaturii în rezervor și eficiența energetică la menținerea temperaturilor joase.

ECHIPAMENT DE BAZĂ:

- Gura de vizitare superioară $\varnothing 400$ mm
- Gura de vizitare inferioară ovală, cu deschidere în interior 310x440 mm
- Izolație din spumă poliuretanică
- Supapă de admisie /evacuare aer, PVC.
- Indicator de nivel, tub acrilic, deschis.
- Robinet de probă DN20
- Golire parțială, valvă tip fluture DN50.
- Golire totală, valvă tip fluture DN50 .
- Termometru analog
- Suport scară
- Picioare reglabile
- Plăcuță marcaj
- Inele de ridicare
- Manta de răcire

ECHIPAMENT ADIȚIONAL

- Gura de vizitare superioară/inferioară de altă mărime
- Kit de reglare automată a temperaturii
- Valve (bilă /fluture) Clemă, Garolla, WG, Macon, Gaz, etc.
- Valvă pentru agitator
- Decantor
- Tipuri speciale de capace și funduri
- Racord gaz inert și supapapă de evacuare



TYPE	Volume (hl)	Diameter (mm)	D cu izolație (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
IZO20	20	1275	1435	2550	2550	550
IZO30A	30	1275	1435	3350	2250	550
IZO25	26	1434	1592	2350	1500	500
IZO30B	30	1434	1592	2600	1750	550
IZO50A	50	1434	1592	3850	3000	550
IZO50B	53	1592	1752	3600	2500	550
IZO70A	70	1752	1912	3615	2750	500
IZO70B		1912	2112	3200	2250	600
IZO100A	100	2070	2270	3950	3000	600
IZO100B		1912	2112	4450	3500	600
IZO120A	120	1912	2112	4950	4000	600
IZO120B		2070	2270	4465	3500	600
IZO150A	150	2070	2270	5100	4250	650
IZO150B		2230	2430	4700	3750	650
IZO250	250	2470	2670	6300	5000	750
IZO300	300	2705	2905	6300	5000	750

