



BANDĂ DE SORTARE A STRUGURILOR

CARACTERISTICI STANDART:

- AISI 304 cadru din oțel inoxidabil pe roți;
- Bandă din PVC cu bazin de colectare și racletă din oțel inoxidabil AISI 304;
- Canale de separare a strugurilor;
- Tablou electric 400/3/50 complet cu variator electronic de viteză.



OPȚIUNI:

- Buncăr din oțel inoxidabil AISI 304 pentru descărcarea pubelelor;
- Suport cutie;
- Bară de spălare a strugurilor cu duze de înaltă presiune.



Model	NC 2500	NC 3000	NC 3500	NC 4000
Putere motor, kW	0.75	0.75	0.75	0.75
Productivitate, Ton/h	2/10	2/10	2/10	2/10
Înălțimea de ieșire, mm	550-	550-	550-	550-
Înălțimea de sus, mm	750	750	750	750
Lățime bandă, mm	850-	850-	850-	850-
Lungime bandă, mm	1050	1050	1050	1050
Lungime, mm	800	800	800	800
Lățime, mm	2500	3000	3500	4000
Înălțime, mm	2700	3200	3700	4200
Greutate, Kg	1200	1200	1200	1200
Putere motor, kW	1150	1150	1150	1150
Productivitate, Ton/h	250	270	290	310