



PRESĂ HIDRAULICĂ CARACTERISTICI STANDART

- Cadru din oțel vopsit pe roți
- Parte hidraulică acționată de inverter cu placă de presare din inox AISI 304
- Bazin de colectare a sucului fabricat din oțel inoxidabil AISI 304;
- Cărucior din oțel inoxidabil AISI 304
- Carcasa din lemn cu jante din oțel inoxidabil AISI 304
- Panou electric 400/3/50



OPȚIONAL:

- Placarea cadrelor din oțel inoxidabil AISI 304
- Protecție anti stropire din plexiglas
- Carcasa din polietilenă cu jante din oțel inoxidabil AISI 304
- Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304
- PLC programabil pentru controlul presării



- Presă hidraulică verticală automată cu două viteze
Presă hidraulică automată verticală dezvoltată pentru a valorifica calitatea presării strugurilor
- Cadru Pres montat pe roți
 - Cărucior din oțel vopsit pe roți cu frâne
 - Rezervor de colectare a mustului de vin de dimensiuni mari din oțel inoxidabil Aisi 304
 - Dulap de comandă și pompă hidraulică cu supape de siguranță
 - Pompă de înaltă presiune, componente electrice și supape de la cel mai mare producător mondial
 - Manometru electric de contact cu resetare automată a presiunii setate
 - Presiune variabilă de la 50 la 350 bar



Model	SIRIO 60	SIRIO 70	80 Super Export
Putere, kW	1.1	1.1	1.1
Dimensiunea cuștii, mm	Ø600 x h750	Ø700 x h850	Ø800 x h950
Capacitate, L	250	350	500
Dimensiuni, mm	1300x900xH2100	1300x1700xH2450	1800x1300xH2850
Greutate, kg	450	600	850
Presiune maximă, bar	50 to 350		