

PRESĂ PNEUMATICĂ PP90-100-150-250-330-430

CARACTERISTICI STANDARD:

- Cadrul din oțel inoxidabil AISI 304 pe roți PLC programabil cu afișaj de 6 " cu opțiunea „rapidă” și conectarea programului presare
- Supapă de alimentare axială
- Panoul de comandă pentru pompa cu încărcare axială și descărcarea mustului
- Compresor și suflanta integrate
- Bazin de colectarea mustului extractibil (PP 9, 12)
- Bazin de colectare a mustului suspendat (PP 18, 26, 35, 45)
- Tensiune standard 400/3/50 (PP 9, 12 de asemenea 230/1/50)

OPȚIONAL:

- Comutator de presiune pentru încărcare axială;
- Sonde de nivel pentru rezervorul de evacuare a mustului;
- Robinet pneumatic de selecție a vinului;
- Sistem de injectare gaz inert (numai modele PPC);
- Compresor integrat de umflare a membranei (PP 70, 100, 150);
- Compresor auxiliar pentru uși pneumatice;
- Sistem extern de spălare (numai modele PPA);
- Sistemul de curățare a canalelor de scurgere (numai modelele PPC);
- Roți fixe sau motorizate (PP 70);
- Picioare reglabile;
- Telecomandă și modul de asistență.



MODEL	PP 9	PP12	PP 18	PP 26	PP 35	PP 45
Struguri intregi, T/h	0.6/0.7	0.8/0.9	1.2/1.4	1.7/1.9	2.3/2.6	3.0/3.3
Struguri desciorcinați, T/h	1.8/2.0	2.5/3.0	3.5/4.5	5.0/6.0	6.5/8.0	9.5/10.5
Masă fermentată, T/h	2.6/2.8	3.5/4.5	5.0/6.5	7.5/9.0	10.0/12.0	14.0/18.0
Supapă încărcare axială, ø mm	80	100	100	100	100 (120)	120
Racordul bazinului de colectare must, ø mm	60	60	60	60	60	80
Capacitate bazin de colectare must, l	190	200	280	350	350	500
Putere motorului de rotire, kW	0.75	0.75	0.75	1.1	1.5	2.2
Putere compresor, kW	2.2	2.2	3.0	3.0	4.0	4.0
Puterea suflantei, kW	0.37	0.37	0.37	0.37	1.1	1.5
Dimensiune, mm	2310x1250x1550	2650x1400x1650	3400x1400x1650	3450x1570x1850	4050x1600x1850	4700x1900x2000
Greutate, Kg	470	630	780	970	1100	1700