

PRESĂ PNEUMATICĂ PP 70-100-150-250-330-430

CARACTERISTICI STANDART:

- Cadru din oțel inoxidabil AISI 304 (PP 70, 100, 150) sau cadru din oțel carbon (PP 250, 330, 430) cu ușa pneumatică;
- Etanșare ușă ermetică (numai Model: PPC);
- PLC programabil cu afișaj de 12" complet cu opțiunea 'rapidă' și conectarea programului presare;
- Supapă axială pneumatică de alimentare (manuală pe PP 70);
- Panoul de comandă pentru pompa axială;
- Ventilator integrat;
- Bazin suspendat pentru colectarea mustului;
- Panou electric și comenzi manuale;
- Tensiune alimentare 400/3/50.

OPȚIONAL:

- Comutator de presiune pentru încărcare axială;
- Sonde de nivel pentru rezervorul de evacuare a mustului;
- Robinet pneumatic de selecție a vinului;
- Sistem de injectare gaz inert (numai Model: PPC);
- Compresor integrat de umflare a membranei (PP 70, 100, 150);
- Compresor auxiliar pentru uși pneumatice;
- Sistem extern de spălare (numai Model: PPA);
- Sistemul de curățare a canalelor de scurgere (numai Model:le PPC);
- Roți fixe sau motorizate (PP 70);
- Picioare reglabile;
- Telecomandă și modul de asistență.



Model	PP 70	PP 100	PP 150	PP 250	PP 330	PP 430
Struguri intregi, T	4.7/5.2	6.8/7.4	10/11	17/19	22/25	28/33
Struguri desciorchinați/zdrobiți, T	16/20	24/32	32/42	40/71	53/92	68/120
Masă fermentată, T	25/30	35/45	55/65	80/100	105/132	135/172
Supapă încărcare axială, mm	120	120	120	120	150	150
Racordul bazinului de colectare must, ø mm	100	100	100	100	120	120
Capacitate bazin de colectare must, litri	850	850	850	850	2300	2300
Putere motorului de rotire, kW	4.0	4.0	5.5	7.5	15.0	18.5
Puterea suflantei, kW	3.0	4.0	4.0	7.5	13.0	18.5
Lungime, mm	5000	6350	6850	8500	9000	11000
Lățime, mm	2200	2220	2600	2660	2930	2930
Înălțime, mm	2960	2960	3400	2780	3200	3200
Greutate, Kg	3200	4000	5200	7500	9000	9900