



PRESA PNEUMATICĂ N2 ATMOS

CARACTERISTICI STANDART:

- Cadru din oțel inoxidabil AISI 304;
- PLC programabil cu afișaj de 12", complet cu opțiunea „rapid” și conectarea programelor de presare;
- Ușă de încărcare ermetică;
- Supapă de încărcare axială cu comutator de presiune;
- Suflantă pentru umflarea/deflarea membranei;
- Rezervor de colectare a mustului complet cu pompă cu rotor flexibil;
- Supapă pneumatică de evacuare a mustului;
- Tensiune standard 400/3/50.

OPȚIONAL:

- Supapă pneumatică de alimentare axială (ATMOS 45);
- Supapă pneumatică pentru selectarea mustului;
- Compresor auxiliar pentru ușa pneumatică (ATMOS 45);
- Sistem de spălare a canalelor de scurgere (ATMOS 70-330);
- Motorizarea roților (ATMOS 35-70);
- Extensie picioare;
- Canale de scurgere electrolustruite;
- Cilindru interior electrolustruit



Model	12	18	26	35	45	70	100	150	250	330
Struguri intregi, T	0.8/0.9	1.2/1.4	1.7/1.9	2.3/2.6	3.0/3.3	4.7/5.2	6.8/7.4	10/11	17/19	22/25
Struguri desciorchinați/zdrobiți, T	2.5/3.0	3.5/4.5	5.0/6.0	6.5/8.0	9.5/10.5	16/20	24/32	32/42	40/71	53/92
Masă fermentată, T	3.5/4.5	5.0/6.5	7.5/9.0	10.0/12.0	14.0/18.0	25/30	35/45	55/65	80/100	105/132
Supapă încărcare axială, mm	100	100	100	100 (120)	120	120	120	120	120	150
Racordul bazinului de colectare must, ø mm	60	60	60	60	80	100	100	100	100	120
Capacitate bazin de colectare must, litri	350	200	230	230	450	850	850	1200	1200	2300
Putere motorului de rotire, kW	0.75	0.75	1.1	1.5	2.2	4.0	4.0	5.5	7.5	15.0
Putere compresor, kW	2.2	2.2	3.0	4.0	4.0	7.5	-	-	-	-
Puterea suflantei, kW	0.37	0.37	0.37	1.1	1.5	3.0	4.0	4.0	7.5	13.0
Lungime, mm	2650	3400	3450	4050	4700	5000	6350	6850	8500	9000
Lățime, mm	1400	1400	1570	1600	1900	2200	2220	2600	2780	2980
Înălțime, mm	1650	1650	1850	1850	2000	2960	2960	3400	2680	3200
Greutate, Kg	630	780	970	1100	1700	3200	4000	5200	7500	9000