

POMPĂ PERISTALTICĂ

CARACTERISTICI STANDART:

- Cărucior din oțel inoxidabil AISI 304;
- Corpul pompei din oțel inoxidabil AISI 304;
- Rotor dublu cu role pe rulmenți (PEV 60-150-280);
- Rotor cu role triple pe rulmenți (PEV 450);
- Două rotoare cu trei role pe rulmenți (PEV 700);
- Tub de cauciuc peristaltic în condiții de siguranță (dublu pe PEV 700) cu certificări TCA-TBA și FDA;
- Vas dublu de expansiune;
- Panou electric 400/3/50 dotat cu variator electronic de viteză, telecomandă și sistem de angrenare inversa.

OPȚIONAL:

- Rezervor cu șneac motorizat
- By-pass cu supapă mecanică
- Presostat de siguranță
- Debitmetru
- Sistem de umplere Barriques
- Vas de expansiune cu membrană
- Control radio
- Dispozitiv de control de la distanță pentru linia de umplere sau alt dispozitiv



Model	PEV 60	PEV 150	PEV 280	PEV 450	PEV 700
Debit, Ton/h	19/63	12/60	14/49	16/50	15/55
Debit struguri desciorcinați, Ton/h	1/6	2/14	7/25	12/45	15/70
Debit masă fermentată, Ton/h	-	-	2/14	2/25	4/30
Racorduri, DIN	50	65	80	100	100
Putere motor, kW	1.5	3.0	4.0	7.5	7.5
Putere motor buncăr, kW	-	0.55	1.10	1.10	2.20
Diametrul peristaltic, mm	45	55	75	90	2 x 75
Numărul de role, nr.	2	2	2	3	3 + 3
Dimensiuni, mm	1050x650x900	1100x650x1100	1450x850x1400	1840x1050x1670	1700x950x1400
Greutate, Kg	120	200	340	640	750