



POMPĂ DIN INOX CU PISTON CME

CARACTERISTICI STANDART:

- Disponibil în versiunea motor-invertor sau cu două viteze;
- Număr redus de opriri;
- Pasaje mari pentru a facilita pomparea produsului;
- Agitare redusă a lichidului pompat;
- Eficiență ridicată de pompare;
- Debit constant și echilibrat;
- Carcasa pompei fabricată în întregime din oțel inoxidabil AISI316L;
- Inversor de flux;
- Consum redus de electricitate.

OPȚIONAL:

- Versiune ATEX pentru operare în atmosferă explozivă;
- Telecomandă;
- Fitinguri diferite;
- Etașe pentru lichide agresive



Model	Monocilindru			Bicilindru				
	RAPIDA 135	ETERNA 180	SERENA 260	IDEAL 360	IDEAL 520	IDEAL 620	IDEAL 760	IDEAL 1010
Debit, hl/oră	28-140	37-185	52-260	73-365	104-520	124-620	150-757	190-950
Presiune maximă, bar	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Putere, kW	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	7,5	11	15,0
Racord, tip	DIN50	DIN65	DIN65	DIN65	DIN65	DIN100	DIN100	DIN100
Greutate, Kg	140	220	240	325	340	390	690	820