

## POMPĂ CU ROTOR DIN CAUCIUC MODEL ENO

### CARACTERISTICI STANDART:

- Panou de comandă CE pentru pompa ENO 50-60
- Condensator de pornire la versiunea monofazată
- Garnitura mecanică Inox-Grafite-NBR
- Cărucior din oțel inoxidabil
- Rotor din cauciuc pentru uz alimentar tip „NBSB”
- Nr. 2 racorduri pentru furtun, cleme și garnituri incluse numai cu racord Garolla și BSP 3/4”
- Pentru lichide fierbinți mai mari de 60C°, solicitați rotorul din EPDM



### OPȚIONAL:

- By-pass
- Radio control on/off
- Kit detectare lichid
- Panou de comandă CE pentru pompa ENO 20-40

| Model           | Eno 20      | Eno 30      | Eno 40      | Eno 50      | Eno 60      |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tip Motor       | MF/TF       | MF/TF       | MF/TF       | TF          | TF          |
| Putere motor kw | 0,37        | 1,2         | 1,5/1,2     | 1,5         | 2,2         |
| rotații/min     | 900         | 900         | 900/700     | 700         | 700         |
| Debit lt/h      | 1000        | 4500        | 9300/7200   | 10200       | 21000       |
| Dimensiuni mm   | 800x310x470 | 800x310x470 | 800x310x470 | 900x360x530 | 900x360x530 |
| Masa kg         | 15          | 19          | 23          | 27          | 35          |

## POMPĂ CU ROTOR DIN CAUCIUC MODEL T

### CARACTERISTICI STANDART:

- Cărucior din oțel inoxidabil AISI 304
- Corpul pompei din oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor din cauciuc alimentar
- By-pass
- Motor electric cu o singură viteză (T40)
- Motorul electric cu două viteze (T60, T80)
- Panou de comanda 400/3/50 cu inversare direcție

### OPȚIONAL:

- Variator mecanic de viteză (T60)
- Variator electronic de viteză
- Control radio de la distanță
- Telecomandă prin cablu
- Sensor de detectare a lichidului



| Model            | T40         | T60         | T80          | T40 INVERTER | T60 INVERTER | T80 INVERTER | T100 INVERTER |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Putere motor, kW | 1.1         | 1.5/2.2     | 2.2/3.0      | 1.1          | 2.2          | 3.0          | 4.0           |
| Debit, l/h/oră   | 80          | 100/190     | 170/300      | 25/80        | 60/190       | 110/300      | 60/500        |
| Racorduri, DIN   | 40          | 65          | 80           | 40           | 65           | 80           | 100           |
| Dimensiuni, mm   | 840x430x730 | 860x430x730 | 1050x500x730 | 700x300x500  | 840x430x730  | 860x430x730  | 1050x500x730  |
| Greutate, Kg     | 70          | 80          | 110          | 30           | 70           | 80           | 110           |