

POMPĂ CENTRIGUGALĂ 3M

3M este o pompă destinată pentru creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă, unități antiincendiu, instalații de spălare industriale, sisteme de încălzire și de condiționare a aerului, pomparea lichidelor în industria alimentară, tunuri de răcire, sisteme de irigații, piscine etc.

CARACTERISTICI STANDART:

- Panou de comanda cu START/STOP
- Orientare orizontală
- Carcasa motorului, aluminiu
- Carcasa pompei, oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor, oțel inoxidabil AISI 304
- Cărucior cu 4 roți
- Conexiune DIN DN50

Debit (ml/h)	pînă la 240
Înălțimea maximă de pompare (m)	pînă la 100
Presiunea maximă de lucru (bar)	10
Poli	2-4
Temperatura maximă de lucru	-10°C ÷ +90°C
Grad de protecție	IP55
Volți	Monofazat 1~230V ±10%
	Trifazat 3~230/400V ±10% (≤ 4kW)
	Trifazat 3~400/690V ±10% (≥ 5,5kW)



POMPA CU LOBI PENTRU LINII DE ÎMBUTELIERE TLS

Pompa TLS este o pompă cu lobi rotativi, proiectată conform cerințelor sanitare. Pompa are dimensiuni reduse și este extrem de eficientă și fiabilă. Această pompă, este ideală pentru gestionarea tuturor tipurilor de fluide, cu vâscozitate scăzută sau ridicată, în industria alimentară, lactată și cosmetică, precum și pentru aplicații de filtrare și îmbuteliere.

CARACTERISTICI STANDART:

- Panou de comanda cu inverter
- Conexiuni DIN DN50
- Bay-pass
- Cărucior cu 4 roți
- Conexiune DIN DN50
- Carcasa pompei, oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor, oțel inoxidabil AISI 316

