

FILTRU CU PLĂCI MODEL FRC40

CARACTERISTICI STANDART:

- Cadru din oțel inoxidabil AISI 304 pe roți;
- Conducte de intrare și ieșire a produsului complete cu robineti tip fluture și manometre;
- Tavă de scurgere din oțel inoxidabil AISI 304 completă cu robinet de scurgere;
- Set de plăci din polipropilenă complete cu pânze filtrante din polipropilenă;
- Închidere hidraulică manuală;

OPȚIONAL:

- Pompă centrifugă de alimentare pe cadru filtru cu panou electric
- Închidere hidraulică manuală
- Kit dublă filtrare
- Pachet de filtrare cu plăci Noryl®
- Placi din inox



Model	FRC40 - 20	FRC40 - 30	FRC40 - 40	FRC40 - 50	FRC40 - 60	FRC40 - 80	FRC40 - 100
Număr de plăci	20	30	40	50	60	80	100
Număr max. de plăci nr.	24	34	46	56	68	88	106
Suprafața de filtrare m ²	3	4.6	6.2	7.8	9.5	12.4	16
Debit hl/h	30	46	62	78	95	124	160
Lungime mm	1500	1650	2050	2150	2350	2900	3300
Adâncime mm	700	700	700	700	700	950	950
Înălțime mm	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1200
Greutate Kg	215	250	280	320	350	510	540

FILTRU CU PLĂCI MODEL FRC60

CARACTERISTICI STANDART:

- Cadru din oțel inoxidabil AISI
- Conducte de intrare și ieșire a produsului complete cu robineti tip fluture și manometre;
- Tavă de scurgere din oțel inoxidabil AISI 304
- Set de plăci din polipropilenă
- Închidere hidraulică manuală;
- Vizor la intrare și ieșire

OPȚIONAL:

- Închidere hidraulică motorizată;
- Placă pentru filtrare dublă;
- Plăci din inox



Model	FRC60 - 40	FRC60 - 60	FRC60 - 80	FRC60 - 100	FRC60 - 120	FRC60 - 150
Număr de plăci	40	60	80	100	120	150
Suprafața de filtrare m ²	13,5	20	27	33,5	44	53
Debit vin hl/h	121,5	414	243	301,5	396	477
Lungime mm	2550	2900	3280	3700	4200	5200
Adâncime mm	840	840	840	840	840	840
Înălțime mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Greutate Kg	1150	1290	1470	1650	1750	2200