

FILTRU TANGENȚIAL ENOFLEX PRO

CARACTERISTICI SOFTWARE:

Software-ul permite controlul complet al filtrării, spălării în contracurent, drenării periodice a retenției buclei, gestionării băncilor și oferă o serie de funcții pentru a asista utilizatorul în timpul filtrării.

Evacuarea produsului este complet automată. Spălarea poate fi programată și se poate calcula gradul de regenerare și integritatea membranei. Există, de asemenea, un sinoptic cu control manual al componentelor active și gestionarea și istoricul alarmelor.

CARACTERISTICI STANDART:

- AISI 304 cadru din oțel inoxidabil pe roți;
- Pre-filtru cu plasă de sârmă;
- Pompă autoamorsantă (până la ENOFLEX 60 PRO);
- Pompă centrifugă pentru spălare (de la ENOFLEX 90 PRO);
- Nr. 3 pompe de dozare pentru detergenți;
- Rezervor complet cu senzori de nivel;
- Debitmetru;
- Nr. 4 traductoare de presiune;
- Senzor de temperatură;
- Senzor de debit;
- Panou de comandă pneumatică cu nr. 2 presostate;
- PLC cu ecran tactil de 7" (până la ENOFLEX 60 PRO) sau ecran tactil de 12" (de la ENOFLEX 90 PRO);
- Panou de comandă electrică cu tensiune 400/3/50.



ACCESORII:

- Contor suplimentar;
- Modul de conectare la distanță;
- Rezervor izobaric;
- Prefiltru cu autocurățare;
- Contor de conductivitate;
- Oximetru;
- Kit de descărcare automată a pompei;
- Pregătire pentru industria 4.0.

CARACTERISTICILE BĂNCII:

- Cadru din oțel inoxidabil AISI 304;
- Membrane capilare;
- Pompă de recirculare;
- Pompă centrifugă pentru spălare inversă.



Model	30 PRO	45 PRO	60 PRO	90 PRO	120 PRO	180 PRO	240 PRO	300 PRO
Număr de module, nr.	2	3	4	6	8	12	16	20
Suprafața filtrantă, m²	30	45	60	90	120	180	240	300
Debit, hl/h	7-25	10.5-37.5	14-50	21-75	28-100	42-150	56-200	70-250
Putere motor, kW	6.0	7.0	9.0	12.5	15.5	23.0	31.5	39.0
Lungime, mm	1230	1230	1230	1830	1830	2430	3030	3630
Adâncime, mm	1450	1800	2150	1800	2150	2150	2150	2150
Înălțime, mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Greutate, Kg	400	500	600	800	900	1200	1500	1800