

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLĂCI

Schimbătoarele de căldură cu plăci sunt proiectate pentru răcirea lichidelor și recuperarea termică în instalațiile de stabilizare tartică. Aceste dispozitive sunt esențiale pentru optimizarea eficienței termice și a controlului temperaturii în procesele de producție.

CARACTERISTICI STANDART:

- Soluție de răcire la intrare: - 9°C
- Soluție de răcire la ieșire: - 4°C
- Vin la intrare: +15°C
- Vin la ieșire: -5°C
- Soluție de răcire: Glicol 30%
- Tensiune / Frecvență V400 - Hz50 Ph
- Cadru din oțel inoxidabil cu picioare reglabile;
- Robinet cu bilă pentru controlul debitului de vin;
- Pompă centrifugă pentru circulația vinului;
- Panou electric de control al pompei;
- Termometru pentru controlul temperaturii la ieșirea vinului.



Model	Debit l/h	Date tehnice kcal/h	Puterea (Kw)
SP 40x25	500	10 000	0,37
SP 80x19	1000	20 000	0,37
SP 125x33	1500	30 000	0,55
SP 125x43	2000	40 000	0,55
SP 125x53	2500	50 000	0,75
SP 125x65	3000	60 000	0,75

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ MOBILE EP

Plăcile refrigerante EP permit controlul perfect al temperaturii în timpul fermentației alcoolice. Acestea sunt fabricate din oțel inoxidabil cu suprafață electro-polizată.

Plăcile sunt disponibile în mai multe dimensiuni și, prin urmare, pot fi selectate cu precizie pentru aplicația

dumneavoastră. Plăcile EP sunt potrivite pentru aplicarea în rezervoare din oțel inoxidabil, beton, email sau PVC, precum și în butoaie. De asemenea, rezervoare și containerele mai mari pot fi răcite cu plăcile refrigerante EP

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Diverse modele / dimensiuni disponibile;
- Pentru recipiente între 500 lt și 1000 lt în funcție de model, dimensiune și numărul de plăci;
- Fitinguri: 1/2" sau 3/4", 300mm în funcție de model / dimensiune;
- Presiune max. de lucru: 3 bar

