

## CHILERE SI POMPE DE CALDURA

ZETA Rev Răcitoare și unități reversibile cu compresoare de tip scroll și schimbător de căldură cu plăci. Gamă extinsă, aplicații versatile.

### CONFIGURAȚII

HP: versiune reversibilă cu pompă de căldură

HE: versiune cu randament ridicat

SLN: versiune cu zgomot foarte redus

LE: unitate de condensare

LN: versiune silentios

DC: versiune recuperare căldură

### OPȚIONAL:

- 1P-2P Modul hidraulic cu 1-2 pompe
- 1PS-2PS Modul hidraulic cu 1-2 pompe și vase integrate
- BK Brine kit, răcire la temperatura de -7
- IA Oprire automată a circuitului
- HAT Unitate pentru temperaturi externe scăzute
- RPP Unitate de detectare scurgere refrigerant și oprire automată a instalației
- MAFR Manometre de presiune
- AG Suporturi antivibrante de cauciuc
- AM Suport antivibrații cu arc
- TERM Unitate de control de la distanță
- SOFT Pornire Soft a părților electronice

40÷233 kW  
R410A



| ZETA REV                   |       | 3.2   | 4.2   | 5.2   | 6.2   | 7.2   | 8.2   | 9.2   | 10.2   | 12.2   |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Capacitatea de refrigerare | kW    | 40,50 | 45,40 | 53,08 | 59,80 | 66,82 | 81,10 | 93,01 | 102,10 | 116,42 |
| Puterea totală absorbită   | kW    | 13,81 | 16,63 | 20,13 | 20,66 | 24,34 | 26,38 | 31,03 | 36,08  | 40,89  |
| Compressoare/circuite      | n°/n° | 2/1   | 2/1   | 2/1   | 2/1   | 2/1   | 2/1   | 2/1   | 2/1    | 2/1    |
| Ventilatoare Cantitate     | n°    | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3      | 2      |
| Lungime                    | mm    | 1750  | 1750  | 1750  | 2200  | 2200  | 3200  | 3200  | 3200   | 3200   |
| Adâncime                   | mm    | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1100  | 1100  | 1100   | 1100   |
| Înălțime                   | mm    | 1400  | 1400  | 1400  | 1740  | 1740  | 1740  | 1740  | 1740   | 1880   |
| Greutate de funcționare    | kg    | 413   | 425   | 426   | 560   | 586   | 802   | 814   | 826    | 968    |

| ZETA REV                   |       | 13.2   | 15.2   | 16.2   | 14.4   | 16.4   | 18.4   | 20.4   | 24.4   |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Capacitatea de refrigerare | kW    | 125,39 | 146,48 | 159,50 | 136,97 | 153,64 | 189,60 | 208,12 | 233,77 |
| Puterea totală absorbită   | kW    | 47,17  | 52,31  | 61,07  | 46,61  | 57,30  | 60,98  | 70,84  | 81,35  |
| Compressoare/circuite      | n°/n° | 2/1    | 2/1    | 2/1    | 4/2    | 4/2    | 4/2    | 4/2    | 4/2    |
| Ventilatoare Cantitate     | n°    | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4      |
| Lungime                    | mm    | 3200   | 3200   | 3200   | 3200   | 3200   | 4200   | 4200   | 4200   |
| Adâncime                   | mm    | 1100   | 1100   | 1100   | 1100   | 1100   | 1100   | 1100   | 1100   |
| Înălțime                   | mm    | 1880   | 2380   | 2380   | 2380   | 2380   | 2380   | 2380   | 2380   |
| Greutate de funcționare    | kg    | 1012   | 1168   | 1168   | 1208   | 1312   | 1596   | 1626   | 1750   |