



TETRIS 2

Chiller modular cu răcire aer și pompă de căldură reversibilă, compresoare scroll, schimbător de căldură cu plăci.

Răcitoare modulare și unități reversibile pentru sisteme mari. Gamă largă, combinații multiple de eficiență ridicată și execuții cu zgomot redus.

Configurații:

HP: versiune reversibilă cu pompă de căldură; A și A+: versiune cu randament ridicat;

SLN: versiune cu zgomot super silențios;

HAT: unitate temperatură ridicată a aerului exterior;

LN: unitate cu zgomot redus; DS: unitate de răcire a aburului; DC: unitate de recuperare totală

Opțional:

- 1P-3P Modul hidraulic cu 1-3 pompe
- 1PS-3PS Modul hidraulic cu 1-3 pompe și vase integrate
- BK Brine kit, răcire la temperatura de -7
- IA Oprire automată a circuitului
- RPP Unitate de detectare scurgere refrigerant și oprire automată a instalației
- MAFR Manometre de presiune
- AG Suporturi antivibrante de cauciuc
- AM Suport antivibrați cu arc
- TERM Unitate de control de la distanță
- SOFT Pornire Soft a părților electronice

TETRIS 2		10.2	12.2	13.2	15.2	16.2	20.3	24.3	27.4	29.4
Capacitatea de refrigerare	kW	108,6	118	126	139,4	159,7	194,9	229,5	262,1	281,1
Puterea totală absorbită	kW	36	42	48,5	54	60,4	75	84,5	97	111
Compressoare/circuite	n°/n°	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	3/1	4/2	4/2
Ventilatoare Cantitate	n°	2	2	2	2	2	3	3	4	4
Lungime	mm	1148	1148	1148	1148	1148	2297	2297	2297	2297
Adâncime	mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Înălțime	mm	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
Greutate de funcționare	kg	880	900	920	950	970	1430	1480	1790	1840

TETRIS 2		32.4	33.4	37.4	41.4	43.6	47.6	50.7	53.8	58.8
Capacitatea de refrigerare	kW	305,6	334,5	369,2	407,5	426,8	457,4	491,9	524,5	568
Puterea totală absorbită	kW	120	134,5	134	147	164	179	182	194	217,6
Compressoare/circuite	n°/n°	4/2	4/2	4,2	4/2	6/2	6/2	7,3	8/4	8/4
Ventilatoare Cantitate	n°	4	5	6	6	6	6	7	8	8
Lungime	mm	2297	3834	3834	3834	3834	2297	5019	5019	5019
Adâncime	mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Înălțime	mm	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
Greutate de funcționare	kg	1870	2240	2300	2370	2770	2830	3340	3570	3650

TETRIS 2		62.8	67.9	70.9	74.10	78.10	80.12	87.12	93.12
Capacitatea de refrigerare	kW	611,4	652,6	687,2	719,8	763,2	794,9	855	915
Puterea totală absorbită	kW	217	264	264	276,8	300	302	330	358,8
Compressoare/circuite	n°/n°	8/4	9/3	9/3	10/4	10/4	12/4	12/4	12/4
Ventilatoare Cantitate	n°	8	9	9	10	10	12	12	12
Lungime	mm	5019	6168	6168	6168	6168	7316	7316	7316
Adâncime	mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Înălțime	mm	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
Greutate de funcționare	kg	3730	4170	4230	4480	4550	5060	5200	5350