

KAPPA

Sistem modular, răcit cu aer și dotat cu pompă de căldură reversibilă, compresoare cu șnec, schimbător de căldură de tip țevă.

Răcitoare modulare și unități reversibile pentru sisteme mari. Gamă largă: combinații multiple de înaltă eficiență și execuții cu zgomot redus.

Configurații

HP: versiune reversibilă, cu pompă de căldură; HE: versiune cu randament ridicat;

SLN: versiune super silențios ;

HAT: unitate pentru temperatură ridicată a aerului exterior;

LN: unitate cu zgomot redus;

DS: unitate de răcire a aburului; DC: unitate de recuperare totală;

Opțional:

- 1P-2P Modul hidraulic cu 1-2 pompe
- 1PS-2PS Modul hidraulic cu 1-2 pompe și vase integrate
- BK Brine kit, răcire la temperatura de -7
- IA Oprire automată a circuitului
- RPP Unitate de detectare scurgere refrigerant și oprire automată a instalației
- MAFR Manometre de presiune
- AG Suporturi antivibrante de cauciuc
- AM Suport antivibrați cu arc
- TERM Unitate de control de la distanță
- SOFT Pornire Soft a părților electronice



307 ÷ 1982 kW



KAPPA		33.2	35.2	37.2	40.2	43.2	51.2	54.2	58.2	67.2
Capacitatea de refrigerare	kW	307	339	371	408	458	482	537	611	687
Puterea totală absorbită	kW	108	111	129	150	169	175	195	226	245
Compressoare/circuite	n°/n°	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Ventilatoare Cantitate	n°	5	6	6	6	6	7	8	9	10
Lungime	mm	3870	3870	3870	3870	3870	5020	5020	6165	6165
Adâncime	mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Înălțime	mm	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
Greutate de funcționare	kg	3040	3060	3070	3390	3700	4140	4150	5090	5520

KAPPA		73.2	80.2	85.2	90.2	95.2	100.2	105.2	115.2	120.2
Capacitatea de refrigerare	kW	734	785	837	887	949	991	1043	1113	1201
Puterea totală absorbită	kW	255	266	295	325	346	364	384	405	431
Compressoare/circuite	n°/n°	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Ventilatoare Cantitate	n°	11	12	12	12	13	14	15	16	18
Lungime	mm	6165	7310	7310	7310	8465	8465	9610	9610	10755
Adâncime	mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Înălțime	mm	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
Greutate de funcționare	kg	5520	6070	6430	6560	6900	6940	7490	8010	8420

KAPAA		130.2	140.3	150.3	160.3	170.4	180.4	190.4	200.4
Capacitatea de refrigerare	kW	1288	1438	1496	1542	1675	1774	1898	1983
Puterea totală absorbită	kW	455	527	548	566	590	650	691	727
Compressoare/circuite	n°/n°	2/2	3/3	3/3	3/3	4/4	4/4	4/4	4/4
Ventilatoare Cantitate	n°	18	20	21	22	24	24	26	28
Lungime	mm	10755	11965	13110	6168	2X7130	2X7130	2X8465	2X8465
Adâncime	mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Înălțime	mm	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
Greutate de funcționare	kg	8560				2X6480	2X6560	2X6900	2X6940