

UNITATE PENTRU SPĂLARE LĂZI

Instalația de spălat lăzi este concepută pentru a satisface cerințele riguroase de curățare a lăzilor pentru transportarea strugurilor din crame și ale producătorilor de băuturi, la fel poate fi utilizată pe scară largă în diverse medii de lucru, cum ar fi fabricile de mezeluri, fabricile de lactate, distribuitorii de fructe, legume și alte aplicații care necesită spălarea rapidă a lăzilor.

Având un cadru robust din oțel inoxidabil AISI 304, această mașină de spălat utilizează o pompă centrifugă și un lanț de acționare pentru a asigura curățarea completă a recipientelor. Sistemul permite spălarea precisă, fiind fortificat de duze fixe pentru o acoperire optimă.

CARACTERISTICI :

- Cadru compact realizat integral din oțel inoxidabil.
- Roți pentru deplasare.
- Pompă încorporată
- Transfer de casete de diferite dimensiuni cu autocentrare cu 2 lanțuri.
- Rezervor 500 litri, Funcționează cu apă reciclată.
- Grup de pompare puternic 65 m³/oră, conexiunile din oțel inoxidabil cu duze reglabile
- Sită mare detașabilă.
- Clătirea cu apă curată la ieșire.
- Capotă din 2 parti.
- Viteza reglabila - RPM:100 până la 600 lăzi/h



UNITATE DE SPĂLARE LINIARĂ PENTRU BOXE

Instalație de spălare boxe din oțel inoxidabil cu picioare reglabile și funcționare în circuit închis (apă filtrată și reciclată).

Mișcarea boxelor se efectuează cu ajutorul a 2 lanțuri cu cleme pus în mișcare de un motor cu variator de viteză și ghidaje din oțel inoxidabil reglabile în funcție de formatele boxelor. Perdele la intrarea și ieșirea din mașină pentru a evita stropirea cu apă, acoperiș retractabil pentru facilitarea spălării.

CARACTERISTICI:

- Diametru ieșire apă 110 mm
- Duze de spălare reglabile și detașabile 1/4
- Turn pentru interiorul și exteriorul cutiilor de paleți
- Gură de vizitare pentru facilitarea curățării rezervorului
- Țevi din oțel inoxidabil
- Pompă cu corp din oțel inoxidabil
- Dimensiuni boxe : 1000 x 1000 x 700
- Instalație electrică = 12 kw (fără încălzire)
- Consum de apă = 250 l/oră
- Greutate proprie = 1500 kg
- Pompă de 10 kw (70 m³ la 5,5 bari)



- Mo