

Furtun IPL BACCO FF

Furtun transparent din PVC-P, ranforsat cu o spirală rigidă din PVC roșu antișoc. Complet neted în interior, robust, dar flexibil. Rezistență la încărcări, intemperii și la o gamă largă de substanțe chimice. Peretele alimentar și spirala din plastic dur fac din Bacco un furtun alimentar complet. Versiunea AS cu sârmă de cupru este disponibilă la cerere. Soluție ideală pentru aspirarea și livrarea băuturilor cu un conținut de alcool de până la 50%. Recomandat pentru vinuri, tescovină, lichioruri, sucuri, oțet, alte băuturi și lichide alimentare. Temperatura de lucru - 10+60 °C



Diametru (mm)	Presiune max (bar)	Lungime Biobină (m)
20	9	50
25	8	50
32	7	50
40	7	50
50	6	50
76	5	50
80	5	30
102	5	30

Furtun IPL Nettuno FF

Furtun transparent din PVC-P, ranforsat cu o spirală rigidă din PVC antișoc roșie sau albă conceput pentru industria vinului. Complet neted în interior pentru a îmbunătăți optimizarea proprietăților de curgere, este cel mai ușor de manevrat furtun dintre produsele concepute pentru crame. Perete alimentar și spirală din plastic dur. Rezistență la încărcări, intemperii și la o gamă largă de substanțe chimice. Grad alimentar, conform UE 10/2011 (clasele A, B, C, D1). Soluție ideală pentru aspirarea și transportul vinurilor, oțetului, băuturilor spirtoase cu o concentrație de alcool de până la 50%; transportul lichidelor alimentare în general. Temperatura de lucru - 10+60 °C



Diametru (mm)	Presiune max (bar)	Lungime Biobină (m)
20	7	50
25	6	50
32	5	50
40	4	50
50	4	50
80	3	30

Furtun IPL Plutone

Furtun transparent din PVC-P, ranforsat cu spirală de oțel. Interior neted pentru a îmbunătăți proprietățile de curgere și pentru a permite o curățare ușoară după utilizare. Perete transparent pentru o detectare ușoară a mediului transferat. Rezistent la diverse substanțe chimice și la intemperii. De calitate alimentară, conform Regulamentului UE 10/2011 (clasele A, B, C, D1) și Regulamentului FDA 178.3790 și 176.170. Soluție ideală pentru aspirarea și livrarea de lichide alimentare, băuturi, sucuri de fructe, lapte, vin și băuturi spirtoase cu o concentrație de alcool de până la 20%. Este adesea utilizat pentru mașini de umplere și dozatoare. În agricultură, utilizat pe motopompe și pentru pulverizare. Temperatura de lucru - 10+60 °C



Diametru (mm)	Presiune max (bar)	Lungime Biobină (m)
10	5	60
12	5	60
14	5	60
16	5	60
20	5	60
25	4	60
32	4	60
40	4	30
50	4	30
76	3,6	30
80	3,6	20
102	2,4	20