

# EURO 500-V/T

## Monoblocco automatico per tappo a vite, tappo a T o tappo GUALA

- Riempitrice 4 valvole per riempimento ad alto vuoto, sollevamento bottiglie pneumatico, presa per pompa di alimentazione on-off, controllo del liquido presente in serbatoio mediante galleggiante di livello
- Tappatrice per tappo a vite alluminio, tappo a T o tappo Guala distribuzione di tappi automatica con tramoggia vibrante Pistone di sollevamento bottiglia pneumatico
- Questo monoblocco può lavorare bottiglie tonde, quadre, sagomate e mignon
- Funzionamento elettromeccanico e pneumatico con sistema di PLC
- Costruito acciaio inox AISI 304
- Regolazione velocità elettronico con inverter
- Quadro elettrico predisposto con comandi e protezioni a norme CE

## Automatic monobloc for screw caps, T-caps or GUALA caps

- 4 valve filler for high vacuum filling, pneumatic bottle lifting, socket for on-off fuel pump, control of the liquid present in the tank using a level float
- Capping machine for aluminum screw cap T-cap or Guala cap, automatic cap distribution with vibrating hopper, pneumatic bottle lifting piston
- This monobloc can process round, square, shaped and miniature bottles
- Electromechanical and pneumatic operation with PLC system
- Made of AISI 304 stainless steel
- Electronic speed regulation with inverter
- Electrical panel set up with controls and protections compliant with CE standards

## Monobloc automatique pour capsules à vis, T-caps ou capsules GUALA

- Remplisseuse à 4 valves pour remplissage sous vide poussé, levage pneumatique des bouteilles, prise pour pompe à essence on-off, contrôle du liquide présent dans le réservoir à l'aide d'un flotteur de niveau
- Boucheuse pour bouchon à vis en aluminium T-cap ou bouchon Guala, distribution automatique des bouchons avec trémie vibrante, piston de levage de bouteilles pneumatique
- Ce monobloc peut traiter des bouteilles rondes, carrées, de forme et miniatures
- Fonctionnement électromécanique et pneumatique avec système PLC
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- Régulation électronique de vitesse avec inverseur
- Tableau électrique aménagé avec commandes et protections conformes aux normes CE

190 x 160 x 220 cm  
74.8" x 62.9" x 86.6"

600 kg  
1323 lb

bottiglie da 0,375 a 1,5 l  
bottles from 0.375 to 1.5 l  
bouteilles de 0,375 à 1,5 l

600 bottiglie / ora (0,75 l)  
bottles / hour (0.75 l)  
bouteilles / heure (0,75 l)



○ adatta per vino, liquori, olio  
suitable for wine, liquors, oil  
convient pour le vin, les liqueurs, l'huile

EURO 500-V/T | MONOBLOCCO

