

EURO 811-SVP

Triblocco automatico rotativo

- Triblocco automatico per l'imbottigliamento di vino composto da una riempitrice, una tappatrice per tappo sughero raso e una tappatrice per tappo a vite alluminio.
- Stazione vuoto-iniezione gas inerte, montato su coclea, funzionamento pneumatico, sistema no - bottle no gas
- Riempitrice 8 valvole per riempimento a gravità, sollevamento bottiglie pneumatico, presa per pompa di alimentazione on-off, controllo del liquido presente in serbatoio mediante galleggiante di livello
- Tappatrice per tappo sughero, testata di chiusura in acciaio inox con carrelli in bronzo, tasselli temprati e rettificati in acciaio inox di facile smontaggio per pulizia e manutenzione, pistone di sollevamento bottiglia pneumatico, alimentazione tappi automatica con tramoggia rotonda, impianto iniezione gas inerte su tappatrice (di serie), impianto vuoto su tappatrice (optional), microinterruttore di sicurezza sulla stella
- Tappatrice tappo a vite alluminio, il principio di funzionamento della macchina prevede la distribuzione della capsula con sistema "al volo" e la successiva discesa meccanica della testa di chiusura sulla bottiglia, alimentazione delle capsule tramite vibratore con vasca in acciaio inox ø500, canale di discesa capsule completo di fotocellula per controllo funzionamento vibratore, testa di chiusura in acciaio inox a 4 rulli "no cap, no roll", microinterruttore di sicurezza sulla stella.
- Questo monoblocco può lavorare solo bottiglie tonde
- Funzionamento elettromeccanico e pneumatico
- Costruito acciaio inox AISI 304
- Regolazione velocità elettronico con inverter
- Quadro elettrico predisposto con comandi e protezioni a norme CE

Automatic rotary triblock

- Automatic triblock for wine bottling consisting of a filler, a corker for natural corks, and a corker for aluminum screw caps.
- Vacuum-inert gas injection station, Mounted on auger Pneumatic operation No bottle no gas system
- 8-valve gravity filler Pneumatic bottle lift On-off feed pump socket Liquid level control in the tank via float switch
- Corking machine for natural cork Stainless steel closing head with bronze carriages Tempered and ground stainless steel inserts, easy to disassemble for cleaning and maintenance Pneumatic bottle lift piston Automatic cap feeding with round hopper Inert gas injection system on the capping machine (standard) Vacuum system on the capping machine (optional) Safety microswitch on the starwheel
- Aluminum screw cap capping machine The machine's operating principle involves the distribution of the capsule with an "on-the-fly" system and the subsequent mechanical descent of the closing head onto the bottle. Caps are fed via a vibrator with a ø500 stainless steel tank. Cap descent channel complete with photocell to monitor vibrator operation. Stainless steel closing head with 4 "no cap, no roll" rollers. Safety microswitch Safety on the starwheel.
- This monoblock can only process round bottles.
- Electromechanical and pneumatic operation.
- Constructed of AISI 304 stainless steel.
- Electronic speed regulation with inverter.
- Electrical panel equipped with CE-compliant controls and protections.

210 x 110 x 220 cm
70.8" x 47.2" x 86.6"

800 kg
1543 lb

bottiglie da 0,375 a 1,5 l
bottles from 0.375 to 1.5 l
bouteilles de 0,375 à 1,5 l

1200 bottiglie / ora (0,75 l)
bottles / hour (0.75 l)
bouteilles / heure (0,75 l)

Tribloc automatique rotatif

- Tribloc automatique pour l'embouteillage du vin, composé d'une remplisseuse, d'une boucheuse pour bouchons naturels et d'une boucheuse pour capsules à vis en aluminium.
- Station d'injection de gaz inerte sous vide. Monté sur tarière. Fonctionnement pneumatique. Non - bouteille sans système de gaz
- Remplisseuse gravitaire à 8 vannes. Lève-bouteille pneumatique. Prise de pompe d'alimentation tout ou rien. Contrôle du niveau de liquide dans la cuve par flotteur.
- Boucheuse pour bouchons naturels. Tête de fermeture en acier inoxydable avec chariots en bronze. Inserts en acier inoxydable trempés et rectifiés, faciles à démonter pour le nettoyage et l'entretien. Piston de levage pneumatique. Alimentation automatique des capsules par trémie ronde. Système d'injection de gaz inerte sur la capsuleuse (standard). Système de mise sous vide sur la capsuleuse (en option). Microrupteur de sécurité sur la roue étoile.
- Boucheuse pour capsules à vis en aluminium. Le principe de fonctionnement de la machine repose sur la distribution de la capsule à la volée, suivie de la descente mécanique de la tête de fermeture sur la bouteille. L'alimentation des capsules est assurée par un vibreur équipé d'une cuve en acier inoxydable de ø 500. Canal de descente du bouchon équipé d'une cellule photoélectrique pour surveiller le fonctionnement du vibreur. Tête de fermeture en acier inoxydable avec 4 rouleaux « sans bouchon, sans rouleau ». Microrupteur de sécurité sur la roue étoile.
- Ce monobloc ne traite que des bouteilles rondes.
- Fonctionnement électromécanique et pneumatique.
- Construction en acier inoxydable AISI 304.
- Régulation électronique de la vitesse avec variateur.
- Tableau électrique équipé de commandes et de protections conformes aux normes CE.



adatta per vino
suitable for wine
convient pour vin