

MAȘINĂ SEMIAUTOMATĂ DE UMLERE BAG IN BOX

SISTEM DE UMLERE SEMIAUTOMATĂ BB12-FĂRĂ POMPĂ

- Panou de control cu PLC pentru programarea capacității și calibrării;
- Debitmetru digital max 7000 L/h;
- Masă din inox, cu suport reglabil și detașabil, 4 picioare reglabile;
- Cap de umplere din oțel inoxidabil;
- Supapă pulser pentru injectarea manuală a azotului;
- Sistem de blocare pentru capul de umplere;
- Suport pentru colectarea picăturilor;
- Pornire și oprire automată pentru o pompă externă;
- Sistem semiautomat dublu pentru deschiderea și închiderea robinetului;
- Racord d.20mm;
- Capacitate de umplere a pungilor flexibile sau Pouch (tip înalt sau jos) de la capacitate de 1l;
- Capacitate de umplere a cutiilor rigide tip dreptunghiular sau tip circular (diametru maxim 25cm);
- Racord S/s pentru circuitul de curățare (CIP).



SISTEM DE UMLERE SEMIAUTOMATĂ BB20 FĂRĂ COMPRESOR.

- Panou de control PLC tip touch screen, multiprogram multilingv;
- Senzor electromagnetic tip Burkert pentru lichide reci (cum ar fi vin / apă);
- Sistem de vid și azot;
- Piston de aer automat pentru blocarea capului de umplere;
- Pompă cu rotor HP 1,5 cu by-pass, Model EURO 30, capacitate 4500 lt/h;
- Compresor de aer silențios hp 1,5 fără ulei;
- Comutator dublu de pornire;
- Capacitate de umplere Bag in Box, Pouch, Cheertainer de la 1 litru până până la 30 litri;
- Rotiță manuală semiautomată pentru reglarea înălțimii capului de umplere;
- Unealtă cu clește pentru deschiderea și închiderea robinetelor;
- VITOP standard (altele la cerere);
- Cadru din oțel inoxidabil cu 4 roți;
- Suport reglabil pentru cartoane;
- Racord S/S pentru circuitul de curățare (CIP);
- Program automat pentru curățare;
- Supapă de golire totală instalată pe corpul pompei;
- Conductă din cauciuc;
- Racord Triclover 1.5".



SISTEM DE UMLERE AUTOMATĂ BB30 - cu capacitatea pompei de 4500 lt/h

- Panou de control în inox cu ecran tactil PLC SIEMENS touch-sceen 7" multilingv și multiprogram;
- Debitmetru electromagnetic tip Burkert;
- Sistem de vid;
- Injecție de azot;
- Deschidere/inchidere automată a sacilor. Vitop furnizat standard;
- Pompă volumetrică cu rotor din cauciuc autoamorsant 900 rpm, cu supapă de bypass și de golire totală;
- Sistem de umplere sigilat în vid;
- Posibilitatea de a umple pungi flexibile sau Pouch (tip superior) de la 1L capacitate;
- Cadru din oțel inoxidabil cu 4 roți;
- Racord inox pentru curățare CIP. Program automat de curățare;
- Sursă de alimentare monofazată de 220V;
- Protecție de siguranță;
- Suport inox reglabil.



Model	Conexiune	Capacitate 3 lt/h Pz	Capacitate 5 lt/h Pz	Capacitate 10 lt/h Pz	Capacitate 20 lt/h Pz	Putere Hp (Kw)	Dimensiuni mm	Greutate
BB12	Ø 20/25 mm	180	150	100	40	220V 50/60 Hz	740x900x720 mm	50 Kg
BB20	DIN25	240	180	130	670 lt/h	1,1, 220V,	DIN25	240
BB30	TRICLOVER 1,5"	380	240	210	140	1,5 (1,1)	800x1000x1500	140 Kg